



Antiestática



Caucho NBR color negro liso.

INTERIOR

Textil de alta tenacidad embebido en caucho.

REFUERZO

Caucho color negro antiestático, resistente al ozono, intemperie y abrasión.

EXTERIOR

CARBOPOMP - 20NL 20 BAR / 10NL 10 BAR (según versión) ANTISTATIC R<1 M Ωm

MARCADO

APLICACIÓN:

Manguera multiuso fabricada en continuo para impulsión a 20 bar / 10 bar, de aceites industriales e hidrocarburos con máximo contenido de aromáticos del 40%, para equipar retornos hidráulicos y engrase neumático en válvulas y cilindros, aire comprimido con alto contenido en aceite.

CÓDIGO	Ø INT. MM.	Ø EXT. MM.	PRESIÓN TRABAJO BAR	PRESIÓN REVENT. BAR	DEPRESIÓN BAR	RADIO CURVATURA MM.	PESO TE. KG/MT.
CAR20A.06	6	13	20	60			0.16
CAR20A.08	8	16	20	60			0.23
CAR20A.10	10	17	20	60			0.23
CAR20A.13	13	23	20	60			0.41
CAR20A.16	16	26	20	60			0.49
CAR20A.19	19	29	20	60			0.56
CAR20A.25	25	36	20	60			0.80

VERSIÓN EN 10 Bar.

CÓDIGO	Ø INT. MM.	Ø EXT. MM.	PRESIÓN TRABAJO BAR	PRESIÓN REVENT. BAR	DEPRESIÓN BAR	RADIO CURVATURA MM.	PESO TE. KG/MT.
CAR10A.13	13	23	10	30			0.32
CAR10A.16	16	24	10	30			0.38
CAR10A.19	19	27	10	30			0.43
→ CAR10A.25	25	35	10	30			0.68

T° TRABAJO -20° / +70°C

FACTOR SEGURIDAD 1:3

NORMAS ISO 1307

Otras medidas y presiones pueden fabricarse bajo demanda.

Las características técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.



La utilización indebida de una manguera puede ocasionar consecuencias no deseadas. En aplicaciones de responsabilidad se deben realizar revisiones periódicas para asegurar el buen estado de la manguera. Ante cualquier duda consulten con nuestro departamento técnico-comercial.